

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60130-17

Première édition
First edition
1998-02

**Connecteurs utilisés aux fréquences
jusqu'à 3 MHz –**

**Partie 17:
Spécification particulière des dispositifs
d'interconnexion qui permettent
un accouplement multidirectionnel,
à utiliser avec des batteries rechargeables**

Connectors for frequencies below 3 MHz –

**Part 17:
Details specification for interconnection
devices which permit multi-directional mating,
for use with rechargeable batteries**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: inmail@iec.ch

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	6
Articles	
1 Généralités	8
1.1 Domaine d'application	8
1.2 Références normatives	8
1.3 Valeurs nominales et caractéristiques	10
1.4 Marquage	10
1.4.1 Sur chaque connecteur	10
1.4.2 Sur l'emballage	10
2 Désignation de type CEI	12
3 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 7,2 V – Type A	14
3.1 Généralités	14
3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes	14
3.3 Accouplement	14
3.3.1 Modèles codés d'embase	16
3.3.2 Direction d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B	18
3.3.3 Configurations d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B	18
3.3.4 Direction d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C ..	20
3.3.5 Configurations d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C	22
3.4 Embases	24
3.4.1 Dimensions	24
3.4.2 Sorties	30
3.5 Fiches	32
3.5.1 Dimensions	32
3.5.2 Zone de contact électrique	34
3.6 Montage de l'embase avec contacts mâles	34
3.6.1 Circuit imprimé	34
3.7 Montage de la fiche avec contacts femelles	38
3.8 Calibres	38
3.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention	38
4 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 10,8 V – Type B	40
4.1 Généralités	40
4.2 Vue isométrique et caractéristiques communes	40

CONTENTS

	Page
FOREWORD	7
Clause	
1 General	9
1.1 Scope	9
1.2 Normative references	9
1.3 Ratings and characteristics	11
1.4 Marking	11
1.4.1 On each connector	11
1.4.2 On the package	11
2 IEC type designation	13
3 Dimensional information for 7,2 V battery interconnection system – Type A	15
3.1 General	15
3.2 Isometric view and common features	15
3.3 Mating information	15
3.3.1 Keyed fixed connector styles	17
3.3.2 Mating direction – Right-angle fixed connector, styles A and B	19
3.3.3 Mating configurations – Right-angle fixed connector, styles A and B	19
3.3.4 Mating direction – Vertical fixed connector assembly, style C	21
3.3.5 Mating configurations – Vertical fixed connector assembly, style C	23
3.4 Fixed connectors	25
3.4.1 Dimensions	25
3.4.2 Terminations	31
3.5 Free connectors	33
3.5.1 Dimensions	33
3.5.2 Electrical contact area	35
3.6 Mounting information for fixed connector with male contacts	35
3.6.1 Printed board	35
3.7 Mounting information for free connector with female contacts	39
3.8 Gauges	39
3.8.1 Sizing and retention force gauge	39
4 Dimensional information for 10,8 V battery interconnection system – Type B	41
4.1 General	41
4.2 Isometric view and common features	41

Articles	Pages
4.3 Accouplement	40
4.3.1 Modèles codés d'embase	40
4.3.2 Direction d'accouplement	42
4.3.3 Configurations d'accouplement	42
4.4 Embases	42
4.4.1 Dimensions	42
4.4.2 Sorties	48
4.5 Fiches	48
4.5.1 Dimensions	48
4.5.2 Zone de contact électrique	50
4.6 Montage de l'embase avec contacts mâles	50
4.6.1 Circuit imprimé	50
4.7 Montage de la fiche avec contacts femelles	50
4.8 Calibres	50
4.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention	50
5 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 4,8 V – Type C	52
6 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 12,0 V – Type D	52
7 Caractéristiques	52
7.1 Catégorie climatique	52
7.2 Caractéristiques électriques	52
7.2.1 Tension de tenue	52
7.2.2 Courant limite	52
7.2.3 Résistance de contact initiale	54
7.3 Caractéristiques mécaniques	54
7.3.1 Fonctionnement mécanique	54
7.3.2 Forces d'inertion et d'extraction	54
8 Programme d'essais	56
8.1 Généralités	56
8.2 Montage pour essais de contrainte dynamique	58
9 Tableaux des programmes d'essais	60
9.1 Groupe préliminaire d'essais P	60
9.2 Groupe AP	62
9.3 Groupe BP	64
9.4 Groupe CP	66

Clause	Page
4.3 Mating information	41
4.3.1 Keyed fixed connector styles	41
4.3.2 Mating direction	43
4.3.3 Mating configuration	43
4.4 Fixed connectors	43
4.4.1 Dimensions	43
4.4.2 Terminations	49
4.5 Free connectors	49
4.5.1 Dimensions	49
4.5.2 Electrical contact area	51
4.6 Mounting information for fixed connector with male contacts	51
4.6.1 Printed board	51
4.7 Mounting information for free connector with female contacts	51
4.8 Gauges	51
4.8.1 Sizing and retention force gauge	51
5 Dimensional information for 4,8 V battery interconnection system – Type C	53
6 Dimensional information for 12,0 V battery interconnection system – Type D	53
7 Characteristics	53
7.1 Climatic category	53
7.2 Electrical	53
7.2.1 Voltage proof	53
7.2.2 Current-carrying capacity	53
7.2.3 Initial contact resistance	55
7.3 Mechanical	55
7.3.1 Mechanical operation	55
7.3.2 Insertion and withdrawal forces	55
8 Test schedule	57
8.1 General	57
8.2 Arrangement for dynamic stress tests	59
9 Test schedule tables	61
9.1 Preliminary test group P	61
9.2 Group AP	63
9.3 Group BP	65
9.4 Group CP	67

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS UTILISÉS AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz –

**Partie 17: Spécification particulière des dispositifs d'interconnexion
qui permettent un accouplement multidirectionnel,
à utiliser avec des batteries rechargeables**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation créée par l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des documents de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60130-17 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/652/FDIS	48B/658/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz –

Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60130-17 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following document:

FDIS	Report on voting
48B/652/FDIS	48B/658/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CONNECTEURS UTILISÉS AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz –

Partie 17: Spécification particulière des dispositifs d'interconnexion qui permettent un accouplement multidirectionnel, à utiliser avec des batteries rechargeables

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60130 est une spécification particulière de connecteurs pour un système d'interconnexion d'accumulateurs d'ordinateurs portables, de téléphones cellulaires et autres dispositifs électroniques nécessitant une puissance inférieure à 50 V c.c. SELV (basse tension de sécurité).

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, en suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60130. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60130 sont invitées à rechercher la possibilité d'adopter les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60130-0:1970, *Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz – Partie zéro: Guide concernant les renseignements devant être fournis par les dessins des spécifications détaillées*

CEI 60130-1:1988, *Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz – Partie 1: Règles générales et méthodes de mesure*

CEI 60512-1:1994, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 1: Généralités*

CEI 60512-2:1985, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 2: Examen général, essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique*

CEI 60512-3:1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 3: Essais de courant limite*

CEI 60512-4:1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 4: Essais de contraintes mécaniques*

CEI 60512-5:1992, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 5: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge*

CEI 60512-6:1984, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 6: Essais climatiques et essais de soudure*

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz –

Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60130 is a connector detail specification for a battery interconnection system for portable computers, cellular telephones and other electronic devices requiring power not to exceed 50 V d.c. SELV (Safety Extra Low Voltage).

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60130. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 60130 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards

IEC 60130-0:1970, *Connectors for frequencies below 3 MHz – Part 0: Guide to drawing information in detail specifications*

IEC 60130-1:1988, *Connectors for frequencies below 3 MHz – Part 1: General requirements and measuring methods*

IEC 60512-1:1994, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 1: General*

IEC 60512-2:1985, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation resistance tests and voltage stress tests*

IEC 60512-3:1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 3: Current-carrying capacity tests*

IEC 60512-4:1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 4: Dynamic stress tests*

IEC 60512-5:1992, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests*

IEC 60512-6:1984, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 6: Climatic tests and soldering tests*

CEI 60512-7:1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité*

CEI 60512-8:1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 8: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des sorties*

ISO 468:1982, *Rugosité de surface – Paramètres, leurs valeurs et les règles générales de la détermination des spécifications*

IEC 60512-7:1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests*

IEC 60512-8:1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations*

ISO 468:1982, *Surface roughness – Parameters, their values and general rules for specifying requirements*